

**Zasady użytkowania i konserwacji wyrobów produkowanych przez
Zakład Produkcji Mebli Sosna z siedzibą we Włodawie.**

Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla osób użytkujących i konserwujących fronty drewniane/fronty z forniru/¹, zwanych w dalszej treści wyrobem.

Dokładne zapoznanie się ze wskazówkami i zaleceniami zamieszczonymi poniżej jest gwarancją osiągnięcia satysfakcji z posiadanego wyrobu .

Uwaga .

Stanowczo odradzamy użytkowania (przechowywania, składowania, magazynowania) wyrobów w przypadku frontów drewnianych w pomieszczeniach o wilgotności powietrza poniżej 35% lub powyżej 60%.

1. Ogólne informacje

Wyroby w szczególności fronty meblowe powinny być użytkowane :

- w warunkach klimatycznych o wilgotności względnej powietrza od 35% do 60 %
- w temperaturze powietrza od 15° C do 30 °C

2. Zasady użytkowania

Wyroby należy:

- użytkować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami ,w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie. (Dz.U.2002 r.,Nr.75 poz.690) Pomieszczenia powinny być wyposażone w system wentylacji odprowadzających na zewnątrz opary powstałe podczas gotowania (w przypadku montowania frontów u pomieszczeniach kuchennych). Instalacja ta powinna się składać z kratki wentylacyjnej lub okapu. Wentylacja powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza.
- chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- umieszczać w odległości nie mniejszej niż 1 m od systemów grzewczych ,bądź innego bezpośredniego źródła ciepła.
- chronić przed rozlaniem wodą lub inną cieczą.
- chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi i wszystkimi innymi powodującymi naruszenie powłoki lakierniczej ,bądź zniekształcenie.

3 Zasady konserwacji i pielęgnacji

Wyroby należy :

- regularnie wycierać suchą i gładką ściereczką przeznaczoną do wycierania powierzchni gładkich, ogólnie dostępną na rynku.
- regularnie konserwować preparatami do konserwacji i pielęgnacji drewna bądź wyrobów drewnopodobnych, **w przy czym nie należy stosować środków czystości produkowanych na bazie silikonu.** Stosowanie środków czystości na bazie silikonu, w przypadku frontów drewnianych wyklucza naprawę gwarancyjną bądź pogwarancyjną w szczególności w sytuacji przemalowania w razie uszkodzeń mechanicznych (np: zarysowanie powłoki lakierniczej).
- **Zalecamy środki czystości dostępne u producenta.**
- w przypadku spadku wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których użytkuje się wyroby dowilżyć najlepiej za pomocą nawilżaczy ,ogólnie dostępnych na rynku.
- w przypadku wzrostu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których użytkuje się wyroby regularnie ogrzewać pomieszczenia, jednak tak aby temperatura nie przekraczała 30 °C.

Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z zasadami użytkowania, a przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Jeśli masz wątpliwości ? Nie wszystko co przeczytałeś w zasadach użytkowania jest zrozumiałe – zadzwoń do
biura producenta
082 5725-008

¹ właściwe skreślić